



CareLyte *Plus*

Le Choix pour les Laboratoires Vétérinaires

CareLyte *Plus*



Paramètre	Intervalle	Reproductibilité ¹	Résolution
Na ⁺	40-200 mmol/L	CV ≤ 1% (120-160mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	1.7-15 mmol/L	CV ≤ 1.5% (2.5-6 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	50-200 mmol/L	CV ≤ 1% (85-130 mmol/L)	0.1 mmol/L
Ca ⁺⁺	0.3-5.0 mmol/L	SD ≤ 0.02 mmol/L (0.8-1.5 mmol/L)	0.001 mmol/L
Li ⁺	0.2-5.5 mmol/L	SD ≤ 0.03 mmol/L (0.4-1.3 mmol/L)	0.001 mmol/L
Urine ² Na ⁺	3-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	5-120 mmol/L ³	CV ≤ 5% (10-60 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	15-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L

1-Typique intra-série (n=30) Sang, sérum, plasma

2-Le calcium et le lithium ne sont généralement pas mesurés dans les échantillons d'urine

3-(60-120) nécessite une dilution supplémentaire

Puissance

100-240V, 50W maximum
50-60 Hz, 1.6A maximum

Dimensions et Poids

13.2 x 12.4 x 12 in, 14 lbs
335 x 315 x 295 mm, 6 kgs

Conditions Ambiantes

Humidité: < 85%
Température Ambiante: 60-90°F (15-32°C)