



CareLyte *Plus*

A Escolha dos Laboratórios Veterinários



diamonddiagnostics.com/carelyteplus

CareLyte *Plus*

Entrada do Usuário

Tela Sensível ao Toque de 5"
Acesso Remoto

Armazenamento de Dados

10.000 Resultados de Pacientes
10.000 Resultados de Controle
de Qualidade por Nível

Conectividade

LAN, Wi-Fi, 4 USB
RS232, LIS

Tempo de Análise

28 seg (512/hora)

Calibração

2 Pontos a cada 4 Horas
1 Ponto a cada Amostra
Sob Demanda

Número de Parâmetros

5 Total
4 (Simultaneamente)

Apoiar

Interface de Serviço On-line

Idiomas

English, 中文, Français, Deutsch,
Italiano, 日本語, 한국어, Português,
Русский, Español, Türkçe, Bahasa Indo

Opções Veterinárias

Felinos, Caninos, Bovinos, Equinos,
Suínos, Ovinos, Murinos ou Abertos

Parâmetro	Limites de Detecção	Reprodutibilidade ¹	Resolução
Na ⁺	40-200 mmol/L	CV ≤ 1% (120-160mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	1.7-15 mmol/L	CV ≤ 1.5% (2.5-6 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	50-200 mmol/L	CV ≤ 1% (85-130 mmol/L)	0.1 mmol/L
Ca ⁺⁺	0.3-5.0 mmol/L	SD ≤ 0.02 mmol/L (0.8-1.5 mmol/L)	0.001 mmol/L
Li ⁺	0.2-5.5 mmol/L	SD ≤ 0.03 mmol/L (0.4-1.3 mmol/L)	0.001 mmol/L
Urina ² Na ⁺	3-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	5-120 mmol/L ³	CV ≤ 5% (10-60 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	15-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L

1-Típico dentro da corrida (n=30) sangue, poro, plasma

2-Cálcio e lítio não são normalmente medidos em amostras de urina

3-(60-120) requer diluição adicional

Vtagem

100-240V, 50W máximo
50-60 Hz, 1.6A máximo

Tamanho e Peso

13.2 x 12.4 x 12 in, 14 lbs
335 x 315 x 295 mm, 6 kgs

Condições de Ambientais

Umidade: < 85%
Temperatura Ambientais: 60-90°F (15-32°C)